

Моторное масло RAVENOL VSI 5W-40

USVO[®]
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto[®]

Вязкость: 5W-40

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1111130-001
Артикул:
1111130-001-01-999
Штрих-код:
4014835723511



4 литра

Артикул:
1111130-004
Артикул:
1111130-004-01-999
Штрих-код:
4014835723597



5 литров

Артикул:
1111130-005
Артикул:
1111130-005-01-999
Штрих-код:
4014835723559



10 литров

Артикул:
1111130-010
Артикул:
1111130-010-01-999
Штрих-код:
4014835723542



20 литров

Артикул:
1111130-020
Артикул:
1111130-020-01-999
Штрих-код:
4014835723528



20 литров, еsobox

Артикул:
1111130-B20
Артикул:
1111130-B20-01-888
Штрих-код:
4014835773929



60 литров

Артикул:
1111130-060
Артикул:
1111130-060-01-999



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111130-D60
Артикул:
1111130-D60-01-888
Штрих-код:
4014835723535



208 литров

Артикул:
1111130-208
Артикул:
1111130-208-01-999
Штрих-код:
4014835723580



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111130-D28
Артикул:
1111130-D28-01-888
Штрих-код:
4014835723504



1000 литров

Артикул:
1111130-700

RAVENOL VSI SAE 5W-40 – полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

RAVENOL VSI SAE 5W-40 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении.

Применение RAVENOL® VSI SAE 5W-40 обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Экономия топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования черного шлама
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Хорошие вязкостные показатели в широком диапазоне температур
- Низкую испаряемость
- Чистоту катализаторов

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|--|--|-----------------|
| API | CF, SN Plus, SP | |
| ACEA | A3, B4 | |
| Одобрено производителем | MB-Approval 229.3, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 | |
| Соответствует требованиям | BMW Longlife-01, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Fiat 9.55535-H2, GM GM-LL-B-025, MB 226.5, PSA B71 2296 | |
| Плотность при 20°C | 843 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 14.5 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 87.6 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 172 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C | 3.84 мПа*с | ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C | 4220 мПа*с | ASTM D5293 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 18.600 мПа*с | ASTM D4684 |
| Температура застывания | -51 °C | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK | 6.9 % | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения | 238 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число | 10 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.39 %wt. | DIN 51575 |

Аналоги OEM

BMW

81229407002, 81229407029

FEBI

32936, 32937, 32938, 32939, 32940

Mazda

054001TFE, 054005TFE

Mitsubishi

MZ320966, MZ320967

SWAG

15932936, 15932937, 15932938, 15932939, 15932940

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|-------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 литр | 1111130-001-01-100 | |
| | 1111130-001-01-998 | 4014835630215 |
| | 1111130-001-06-991 | 2200000029393 |
| | 1111130-001-06-999 | |
| 4 литра | 1111130-004-01-998 | |
| 5 литров | 1111130-005-01-100 | 4014835630253 |
| | 1111130-005-01-101 | 2200000038920 |
| | 1111130-005-01-998 | 2200000040497 |
| 10 литров | | 4014835630246 |
| | 1111130-010-01-100 | 4014835765443 |
| | 1111130-010-01-998 | 2200000031501 |
| | | 2200000041258 |
| 20 литров | | 4014835630222 |
| | 1111130-020-01-100 | 4014835799325 |
| | 1111130-020-01-887 | 2200000034632 |
| | | 2200000039576 |
| | | 4014835806726 |
| 60 литров | 1111130-060-01-887 | |
| | 1111130-060-01-998 | |
| | 1111130-060-01-999 | |
| 60 литров, принтованная бочка | 1111130-060-01-807 | |
| 208 литров | 1111130-208-01-887 | |
| | 1111130-208-01-998 | |
| | 1111130-208-01-999 | |
| 208 литров | 1111130-208-01-100 | |
| | 1111130-208-01-807 | 4014835630284 |
| | 1111130-208-01-887 | 2200000019271 |
| | 1111130-208-01-998 | |