

# RAVENOL SSI 10W-40

**Вязкость: 10W-40**



**1 литр**

Артикул:

**1112113-001**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Соответствует требованиям	BMW Special Oil, MB 229.1, MB 229.3, VW 500.00, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00	
Плотность при 20°C	862 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	gelb braun	VISUAL
Вязкость при 100°C	14.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	97.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	153	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	4.03 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	4900 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	18000 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.5 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575