

Моторное масло RAVENOL UDT Ultra Duty Truck 10W-30

Вязкость: 10W-30

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1121110-001
Артикул:
1121110-001-01-999
Штрих-код:
4014835850408



5 литров

Артикул:
1121110-005
Артикул:
1121110-005-01-999
Штрих-код:
4014835850439



10 литров

Артикул:
1121110-010
Артикул:
1121110-010-01-999



20 литров

Артикул:
1121110-020
Артикул:
1121110-020-01-999
Штрих-код:
4014835850507



20 литров, еsobox

Артикул:
1121110-B20



60 литров

Артикул:
1121110-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1121110-D60



208 литров

Артикул:
1121110-208
Артикул:
1121110-208-01-999
Штрих-код:
4014835850583



208 литров, **принтованная бочка**

Артикул:

1121110-D28

RAVENOL UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30 синтетическое высоколегированное легкотекучее моторное масло с низкосольным пакетом присадок (Low SAPS). Специально разработано для круглогодичного использования в высоконагруженных дизельных двигателях грузовых автомобилей. Предназначено для турбодизельных двигателей класса EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 и EURO 6 в сочетании с дизельным топливом с содержанием серы до 500 ppm.

Является моторным маслом класса SHPD (Super High Performance Diesel) для грузовых автомобилей и внедорожных автомобилей "Tier4", для применения в двигателях, оснащенных и не оснащенных сажевым фильтром и катализатором, где требуется применение масла, разработанного на основе технологии Low SAPS – низкое содержание золы, фосфора и серы.

Благодаря устойчивости к окислению и сдвигу, имеет отличную воздухоотделяющую способность, чтобы выполнять требования современного стандарта API CK-4.

Обеспечивает отличный «холодный» пуск при низких температурах окружающей среды, отличную смазочную способность при высоких рабочих температурах. Низкие потери на трении и низкий износ.

RAVENOL UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30 является первым европейским моторным маслом, лицензированным по API CK-4 и API CJ-4.

Новая спецификация API CK-4 заменяет более старые спецификации, а также относится к двигателям, работающим на дизельном топливе с содержанием серы до 500 ppm.

RAVENOL UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30 является всесезонным моторным маслом, которое удовлетворяет современным требованиям по эмиссии выхлопных газов. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителя.

Рекомендовано для смешанного парка автомобилей класса EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 и EURO 6. Придерживайтесь рекомендациям производителя двигателя по подбору смазочного материала.

Применение **UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30** обеспечивает:

- Стабильные вязкостные характеристики и устойчивость к сдвигу
- Экономия топлива при любых режимах эксплуатации
- Контроль эмиссии выхлопных газов в течении длительного времени
- Снижение потери мощности
- Низкое пенообразование, низкий расход масла
- Увеличенный интервал замены масла
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Low SAPS = низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы
- Применяемость во многих двигателях автомобилях, в том числе и без сажевого фильтра

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CI-4, CJ-4, CK-4	
ACEA	E6, E7, E9	
Одобрено производителем	DTFR 15C110 (MB 228.51), Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5	
Соответствует требованиям	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, MB 228.51, MTU Type 3.1	
Соответствует спецификациям	ACEA E11, ACEA E8	
Плотность при 20°C	862.8 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	81.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	145	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6104 мПа*с	ASTM D5293
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	7.1 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.77 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Caterpillar

3788296, 3173085, 3081476

DAF

76846953, 09204XX, 09204RU, 09209RU, 76846951, 09209XX, 0908736, 09206RU, 09205RU

Ford

XO10W305Q3FA, XO10W305QSD, XO10W30DFA, XO10W306GSD, XO10W30BSD

Komatsu

SYZZ10W30CN

Mitsubishi

MZ320789, MZ320788

Motorcraft

XO10W305Q3SD, XO10W30QFA, XO10W30QSDW, XO10W30TBSD, XO10W30TSD, XO10W30QSD, XO10W30DSD, XO10W30DSDR, XO10W30QSDF

Volvo

23068339, VPO98KQ87, MVBV10W30JUG, 15152341, VOE15152341, 22582295, VOE22582295, 85108287, 17488431, RU323068341, 323068341, 23068341, VPO98KQ86, VPO98KQ88, MVBV10W30BULK, MVBV10W30DRUM, 15152348, VOE15152348, 22582297, VOE22582297, 85121018, 385121018, 23068340, 17488420, 15152346, VOE15152346, 22582296, VOE22582296, 85121017