

Моторное масло RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic

Вязкость: 25W-40

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1162105-001



4 литра

Артикул:
1162105-004
Артикул:
1162105-004-01-999
Штрих-код:
4014835729797



10 литров

Артикул:
1162105-010
Артикул:
1162105-010-01-999
Штрих-код:
4014835729742



20 литров

Артикул:
1162105-020



20 литров, esobox

Артикул:
1162105-B20



60 литров

Артикул:
1162105-060



208 литров

Артикул:
1162105-208
Артикул:
1162105-208-01-999
Штрих-код:
4014835729780



1000 литров

Артикул:
1162105-700

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic – синтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов с добавлением гидрокрекингового базового масла.

Применение:

Рецептура моторного масла **RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic** специально разрабатывалась для современных четырёхтактных двигателей дизельных стационарных лодочных моторов. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая резкие, кратковременные нагрузки при максимальных оборотах двигателя при выходе гребного винта из воды. Для исключения возможности ошибки в выборе моторного масла, продукт **RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 synthetic** окрашен в синий цвет.

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С БЕНЗИНОМ.

Применение **MARINEOIL SHPD 25W-40 synthetic** обеспечивает:

- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Низкую испаряемость
- Отличную защиту от износа
- Хорошие пусковые качества
- Экономичный расход масла и топлива

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, CI-4	
ACEA	B4, E7	
Соответствует требованиям	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Подходит для	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Плотность при 20°C	859 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	13.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	91.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	148	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6400 мПа*с	ASTM D5293
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	212 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1162105-001-01-999	
	1162105-001-06-999	
10 литров	1162105-010-01-999	
20 литров	1162105-020-01-999	
60 литров	1162105-060-01-999	
208 литров	1162105-208-01-999	
208 литров	1162105-208-01-000	4014835704381
		2200000050021