

Моторное масло RAVENOL Marineoil PETROL 20W-50

Вязкость: 20W-50**Минеральное****1 литр**Артикул:
1163210-001**4 литра**Артикул:
1163210-004
Артикул:
1163210-004-01-999
Штрих-код:
4014835730397**10 литров**Артикул:
1163210-010**20 литров**Артикул:
1163210-020**20 литров, esobox**Артикул:
1163210-B20**60 литров**Артикул:
1163210-060**208 литров**Артикул:
1163210-208**1000 литров**Артикул:
1163210-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| API | SL | |
| Соответствует требованиям | Volvo Penta AB | |
| Подходит для | Kohler, Mercruiser, Yanmar | |
| Плотность при 20°C | 878.2 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Синий | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 18.5 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 161 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 129 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -36 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 247 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 10.7 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.42 %wt. | DIN 51575 |
| Тактность двигателя | 4T | |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 1 литр | 1163210-001-01-999 | |
| | 1163210-001-06-999 | |
| 10 литров | 1163210-010-01-999 | |
| 20 литров | 1163210-020-01-999 | |
| 60 литров | 1163210-060-01-999 | |
| 208 литров | 1163210-208-01-999 | |