

Моторное масло RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60 USVO

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil
CleanSynto®
Вязкость: 10W-60
Полностью синтетическое

1 литр

Артикул:
1171108-001
 Артикул:
 1171108-001-01-999
 Штрих-код:
 4014835864993


4 литра

Артикул:
1171108-004
 Артикул:
 1171108-004-01-999
 Штрих-код:
 4014835865020


20 литров, esobox

Артикул:
1171108-B20


60 литров

Артикул:
1171108-060

Полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, специально разработанное для гоночных режимов эксплуатации с использованием технологий USVO® и CleanSynto®

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60 - это полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов, специально разработанное для гоночных режимов эксплуатации с использованием технологий USVO® и CleanSynto®. Продукт разработан на основе 100% ПАО базового масла и сложных эфиров и, поэтому в соответствии с законодательством Германии, относится к «полностью синтетическому» типу продуктов. Благодаря специальной рецептуре, основанной на новой гоночной технологии RAVENOL, достигается идеальное сочетание работы двигателя, коробки передач и сцепления. Превосходные свойства полностью синтетических базовых масел на основе ПАО и эфиров обеспечивают максимальную производительность и надежную защиту от износа.

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60 - это мотоциклетное масло, которое можно использовать как в гонках, так и на обычных условиях эксплуатации (городской режим). Превосходные характеристики при "холодном" пуске обеспечивают оптимальную надежность смазки. Благодаря значительной

экономии топлива **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60** способствует защите окружающей среды за счет сокращения вредных выбросов в окружающую среду.

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60 - идеальное полностью синтетическое мотоциклетное масло для сверхмощных 4-тактных двигателей. Рецептúra гарантирует максимальную защиту всех компонентов двигателя. **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60** облегчает переключение передач, так что передачи включаются и переключаются точно, тихо и плавно. Эффективность продукта проявляется в очень низком трении критичных узлов смазывания двигателя при сохранении максимальной мощности. **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60** можно использовать как на городских дорогах, так и на гоночной трассе.

Выполняет требования: **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

Применение **Racing 4-T Motobike 10W-60** обеспечивает:

- Защиту от износа
- Высокую температурную стабильность, высокий индекс вязкости
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Безупречную чистоту двигателя

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Husqvarna, KTM, Kawasaki, MV Agusta, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	852,0	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	23.5	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	154.8	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	183	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6270 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	19700 мПа*s	ASTM D4684
Температура застывания	-57 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	5.4 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	246 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.84 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	