

Вилочное масло RAVENOL Forkoil Heavy 15W

Вязкость: 15W

Минеральное



1 литр

Артикул:
1182105-001
Артикул:
1182105-001-01-999
Штрих-код:
4014835731912



4 литра

Артикул:
1182105-004



20 литров

Артикул:
1182105-020

20 литров, есобох

Артикул:
1182105-B20

RAVENOL FORKOIL Heavy 15W – специальное гидравлическое масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов.

Применение:

Используемая запатентованная технология разрабатывалась для мотоспорта. Специальный пакет антипенных присадок предотвращают перемещение воздуха и дегазофикацию в пневмокамере, что позволяет сохранить характеристики подвески. Обеспечивает максимальные демпфирующие характеристики дорожных и внедорожных подвесок в широком диапазоне температур.

Антикоррозийный и противоизносный комплекс присадок обеспечивает надёжную эксплуатацию телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов.

Применение **Fork Oil Heavy 15W** обеспечивает:

- Хорошие демпфирующие свойства при любой температуре
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Превосходную защиту от износа для увеличения срока службы компонентов вилки

- Защиту от коррозии внутренних компонентов
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Низкую температуру застывания

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	855 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	7.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	45.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	146	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	228 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Honda

08CUSM99SS19

Yamalube

ACCFORKF0015, YMD650490144, YMD650490140, YMD650490141, YMD650490142, YMD650490143

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1182105-001-01-100	4014835702912 2200000019011
4 литра	1182105-004-01-999	