

Масло АКПП RAVENOL ATF Mercon V

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1212101-001
Артикул:
1212101-001-01-999
Штрих-код:
4014835732919



4 литра

Артикул:
1212101-004
Артикул:
1212101-004-01-999
Штрих-код:
4014835732995



10 литров

Артикул:
1212101-010
Артикул:
1212101-010-01-999
Штрих-код:
4014835732940



20 литров

Артикул:
1212101-020
Артикул:
1212101-020-01-999
Штрих-код:
4014835732926



20 литров, esobox

Артикул:
1212101-B20
Артикул:
1212101-B20-01-888
Штрих-код:
4014835787124



60 литров

Артикул:
1212101-060
Артикул:
1212101-060-01-999
Штрих-код:
2200000081841



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1212101-D60
Артикул:
1212101-D60-01-888
Штрих-код:
4014835732933



208 литров

Артикул:
1212101-208
Артикул:
1212101-208-01-999
Штрих-код:
4014835732988



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1212101-D28



1000 литров

Артикул:
1212101-700
Артикул:
1212101-700-01-999

RAVENOL MERCON V - универсальное масло ATF для автоматических коробок передач. Разработано на базе гидрокрекингвого масла с добавлением полиальфаолефинов ПАО и специального комплекса присадок, которые обеспечивают бесперебойную работу АКПП.

Разработано специально для автоматических трансмиссий Ford. RAVENOL MERCON V гарантирует максимальную защиту от износа в течение всего срока службы жидкости.

Имеет официальную лицензию Ford Mercon V (номер M5060502) и может использоваться на официальных сервисах при гарантийном обслуживании.

Является полным аналогом оригинальных жидкостей Ford 1565889 / 5014519 / 8000045 / ATF E-M5 / XT-5-5QM / XT-5-DMC / XT-5-QMC.

Применение RAVENOL ATF MERCON V обеспечивает

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Низкую температуру потери текучести
- Хороший коэффициент трения

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	Ford MERCON® V	
Соответствует требованиям	Ford WSS-M2C 195-A, Ford WSS-M2C 202-B, Ford WSS-M2C 919-E	
Соответствует спецификациям	Ford MERCON® V	
Плотность при 20°C	847 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	7.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	34.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	178	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	15.800 мПа*s	ASTM D2983
Температура застывания	-48 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	210 °C	DIN EN ISO 2592
Спецификации ATF	Mercon V	

Аналоги OEM

FEBI

22806, 30018, 26680, 26681

Ford

181867, MOTORCRAFTPOWERSTEERINGFLUID, XT2QDX1, 99SX19547AA, 1107859, XT9QMM5, XL14, XT5QM, XT5QSM, CXT5LM12, 1076237, 107623700, 107623701, 1041696, 105449302, 104696, 184629, XT5RM, XT2QDX, XT2DDX, 3504983, CXT2LM12, CXT2BM, XT2QSM, 1038362, A97SXM2C202AA, 3520449, 3906139, 800045, 9U7JM2C919AA, A85SX19547AA, 1565889, 5014519, 8000045, 1805856, 9U7JM2C919AB, 181867, 5014520, 1038363, 8000046, CXT24LM, A97SXM2C202BB, A97SXM2C202BA, 1565890, 9U7JM2C919BA, XT2TDX, XT2BDX, A97SXM2C202AB, XT2DDXR

Mazda

771100, 452230R, 000023ATFM5, 00007711201, 000077112E01, 771120, 830077347, 830077996, K020W0047E01, ATF501LIT, K02TLOATFM51, 830077122, 8300771775, 000077120E05, 000077122E05, K020W0G21, K020W0047E

Motorcraft

F7AZ3F823BA, XL9, XT5QMC, XT5QM1, XT5TM, XT55Q3M, XT55QM, XT5GM, XT56GM, XT5DMC, CXT5DBM, XT5DM, CXT5DM, XT5DMCR, XT5BM, CXT5DCM

SWAG

10930018, 10926680, 10926681, 10922806

Фасовки снятые с производства

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
1 литр	1212101-001-01-000	4014835648210
	1212101-001-06-999	2200000030603
60 литров	1212101-060-01-000	4014835648265
		2200000017871
		2200000021465