

# RAVENOL Sperrdiff. Hyp. Getr.öl LS 80W-90 GL-5

**Вязкость: 80W-90**

**Минеральное**



**1 литр**

Артикул:  
**1223303-001**



**4 литра**

Артикул:  
**1223303-004**



**10 литров**

Артикул:  
**1223303-010**



**20 литров**

Артикул:  
**1223303-020**



**20 литров, ecobox**

Артикул:  
**1223303-B20**



**60 литров**

Артикул:  
**1223303-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1223303-208**



**1000 литров**

Артикул:  
**1223303-700**

## Характеристики

| Наименование                          | Значение                                 | Аудит           |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| API                                   | GL-5                                     |                 |
| Соответствует требованиям             | ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E |                 |
| Соответствует спецификациям           | MIL-L-2105 D                             |                 |
| Плотность при 20°C                    | 889 г/см <sup>3</sup>                    | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Желто-коричневый                         | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 17.6 мм <sup>2</sup> /с                  | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 177.3 мм <sup>2</sup> /с                 | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 108                                      | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -26°C      | 114.400 mPa*s                            | ASTM D2983      |
| Температура застывания                | -33 °C                                   | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 214 °C                                   | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1b                                       | ASTM D130       |