

Трансмиссионное масло RAVENOL Motogear 10W-40 GL-4

Вязкость: 10W-40

Полусинтетическое

1 литр



Артикул:
1250101-001
Артикул:
1250101-001-01-999
Штрих-код:
4014835735613

4 литра



Артикул:
1250101-004

20 литров, еsobox



Артикул:
1250101-B20

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 специально разработанное полусинтетическое трансмиссионное масло с добавлением эстеров, обеспечивающее мягкое переключение передач даже при экстремально тяжелых условиях эксплуатации.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 применяется для 2-х и 4-х тактной мототехники с отдельной системой смазки и муфтой сцепления, работающей в масле.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 обеспечивает плавное и мягкое переключение передач. Предотвращает пробуксовывание сцепления. Образует прочную масляную пленку при всех условиях эксплуатации.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 применяется для мототехники японского и европейского производства.

Область применения:

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 применяется для 2-х и 4-х тактной мототехники с отдельной системой смазки и муфтой сцепления, работающей в масле.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 обеспечивает плавное и мягкое переключение передач. Предотвращает пробуксовывание сцепления. Образует прочную масляную пленку при всех условиях эксплуатации.

Применение Motogear SAE 10W-40 GL-4 обеспечивает:

- Точное, плавное переключение, без пробуксовки сцепления
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Быстрое смазывание элементов трансмиссии при всех рабочих температурах
- Стабильную масляную пленку при высоких нагрузках
- Чистоту деталей трансмиссии и высокую устойчивость к старению

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Плотность при 20°C	862 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	91.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	157	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	9.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.5 %wt.	DIN 51575

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
4 литра	1250101-004-01-999	