

# Гидравлическое масло RAVENOL BIO- Hydraulikoel HEES 68

**Вязкость: 68**

*Полностью синтетическое*

## **20 литров**

Артикул:  
**1321106-020**



## **60 литров**

Артикул:  
**1321106-060**



## **208 литров**

Артикул:  
**1321106-208**  
Артикул:  
1321106-208-01-999

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	ISO 15380, VDMA 24568	
Соответствует спецификациям	Rexroth Bosch	
Плотность при 20°C	920 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	68 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	190	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	312 °C	DIN EN ISO 2592
Образование пены I при 24°C	10/0 мл/мл	ASTM D892
Образование пены II при 93.5°C	5/0 мл/мл	ASTM D892
Образование пены III от 24°C до 93.5°C	5/0 мл/мл	ASTM D892
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1a	ASTM D130
Воздухоотделяемость (при 50°C)	2	DIN ISO 9120