

# RAVENOL *Hydraulikoel HVLP-D 68*

**Вязкость: 68**

**Минеральное**



**20 литров**

Артикул:  
**1323366-020**



**60 литров**

Артикул:  
**1323366-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1323366-208**

## Характеристики

| Наименование                | Значение  | Аудит           |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Соответствует требованиям   | AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, ISO 6743/4-HV, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 136 |                 |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-3   |                 |
| Плотность при 20°C          | 858 g/cm <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Желтый  | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 11.6 mm <sup>2</sup> /s   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 66.5 mm <sup>2</sup> /s   | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 171   | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -42 °C  | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 242 °C  | DIN EN ISO 2592 |