

# Лубрикаторное масло RAVENOL ODL 32

**Вязкость: 32W**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1323404-001**  
Артикул:  
1323404-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835736610



## 5 литров

Артикул:  
**1323404-005**



## 10 литров

Артикул:  
**1323404-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1323404-020**  
Артикул:  
1323404-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835761124



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1323404-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1323404-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1323404-208**

**RAVENOL ODL 32 специальное масло, изготовленное в Германии, для пневмоинструмента всех типов.**

Обеспечивает прекрасную защиту от коррозии, защиту от износа, хорошие адгезионные характеристики, устойчивость к окислению. Присадки также препятствуют вспениванию и придают маслу хорошие водоотделительные свойства. Гарантирует отсутствие образования отложений в системах, обеспечивая очищающий эффект. Способствует высокой производительности оборудования и защищает от обледенения цилиндрических замков.

Применение:

Специально разработано для смазывания пневмоинструмента как вращательного, так и ударного действия, например, отбойных молотков, тяжелых отбойных молотков, зубильных молотков, пневмолопат, а также копёров и другого пневмоинструмента. Применяется согласно рекомендациям, указанным в инструкции по эксплуатации к оборудованию или непосредственно заливается в пневмокамеру.

Соответствие требованиям:

Atlas Copco Black&Decker Bosch Cress DeWalt Festo Hilti Hitachi Makita Ryobi Seno Sumake

Применение **ODL 32 Druckluftoel** обеспечивает:

- Высокий уровень производительности
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Высокий уровень адгезии
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Отличную защиту от износа
- Превосходную защиту от коррозии
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Black & Decker	
Подходит для	Atlas Copco Kompressor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	
Плотность при 20°C	848 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	5.8 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	32.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	123	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	224 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на определение стойкости к истиранию масла в зубчатой передаче	12 %wt.	DIN 51354/2

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1323404-001-01-100	4014835644311 2200000020789
5 литров	1323404-005-01-999	
10 литров	1323404-010-01-999	
60 литров	1323404-060-01-999	
208 литров	1323404-208-01-999	