

# RAVENOL Break-In Oil 20W-50

**Вязкость: 20W-50****Минеральное****1 литр**

Артикул:  
**1114110-001**  
Артикул:  
1114110-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835856370

**4 литра**

Артикул:  
**1114110-004**  
Артикул:  
1114110-004-01-999

**20 литров**

Артикул:  
**1114110-020**

**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1114110-B20**

**60 литров**

Артикул:  
**1114110-060**

**208 литров**

Артикул:  
**1114110-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Плотность при 20°C	876 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	17.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	152 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	128	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	5960 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	258 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.9 %wt.	DIN 51575