

# RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 10W-40

Вязкость: 10W-40

Полусинтетическое



### 1 литр

Артикул:  
**1162100-001**



### 4 литра

Артикул:  
**1162100-004**



### 10 литров

Артикул:  
**1162100-010**



### 20 литров

Артикул:  
**1162100-020**



### 20 литров, esobox

Артикул:  
**1162100-B20**



### 60 литров

Артикул:  
**1162100-060**



### 208 литров

Артикул:  
**1162100-208**



### 1 000 литров

Артикул:  
**1162100-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, CI-4, SL	
ACEA	A3, B4, E7	
Соответствует требованиям	DDC Detroit Diesel, Scania LDF-2, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Подходит для	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Плотность при 20°C	866 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	13.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	92 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	151	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6470 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	214 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1162100-001-01-999	
	1162100-001-06-999	
4 литра	1162100-004-01-999	
10 литров	1162100-010-01-999	
20 литров	1162100-020-01-999	
60 литров	1162100-060-01-999	
208 литров	1162100-208-01-999	