

# RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-40

**USVO**<sup>®</sup>  
Ultra Strong Viscosity Oil

**CleanSynto**<sup>®</sup>

**Вязкость: 10W-40**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:

**1171106-001**

Артикул:

1171106-001-01-999

Штрих-код:

4014835864658



## 4 литра

Артикул:

**1171106-004**

Артикул:

1171106-004-01-999

Штрих-код:

4014835864689



## 20 литров, есобох

Артикул:

**1171106-B20**

Артикул:

1171106-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:

**1171106-060**

Артикул:

1171106-060-01-999



## 208 литров

Артикул:

**1171106-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	851 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1123
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	15.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	97.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	165	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6210 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	11.700 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-60 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	4.6 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	242 °C	DIN 51757
Щелочное число	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.85 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

## Аналоги OEM

### BRP

779463

### Suzuki

9900021EA0017, 9900021EA0027, 9900021EA0207

### Yamalube

YMD650110103, YMD650110404, YMD650116001, YMD650112081, YMD650112082, YMD650116002, YMD650110405, YMD650110105, YMD650110104, YMD650116003, YMD650112083, YMD650110501, YMD650116000, YMD65011BFN0, YMD650110102, YMD650110101, YMD650110406, YMD650110500, YMD650510100, YMD650510101, YMD650510102, YMD650510400, YMD650510401, YMD650510402, YMD650516000, YMD650516001