

## RAVENOL ATF THS Truck HD Synthetic

Синтетическое



### 20 литров

Артикул:

**1211151-020**

Артикул:

1211151-020-01-999



### 20 литров, еsobox

Артикул:

**1211151-B20**

Артикул:

1211151-B20-01-888



### 60 литров

Артикул:

**1211151-060**

Артикул:

1211151-060-01-999



### 208 литров

Артикул:

**1211151-208**

Артикул:

1211151-208-01-999

Штрих-код:

4014835881433

## Характеристики

| Наименование                | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Аудит           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Одобрено производителем     | Allison TES-668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Соответствует требованиям   | Allison TES-295, Allison TES-389, Allison TES-468, Caterpillar TO-2, DTFR 13C190 (MB 236.92), MAN 339 Type V1, MAN 339 Type V2, MAN 339 Type Z1, MAN 339 Type Z2, MAN 339 Type Z3, MAN 339 Z12, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.92, Voith H55.63353x (G607), Voith H55.63363x (G1363), Volvo 97340, Volvo 97341, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 16S, ZF TE-ML 20C, ZF TE-ML 21L, ZF TE-ML 25C |                 |
| Соответствует спецификациям | GM Dexron® II D, GM Dexron® III G, GM Dexron® III H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Плотность при 20°C          | 843 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 7 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 34.5 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIN 51562-1     |
| Вязкость при -40°C          | 10.3 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ASTM D2983      |
| Индекс вязкости VI          | 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 228 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIN EN ISO 2592 |
| Содержание фосфора          | 2,1 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASTM D5800      |
| JASO                        | M315 Type 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |