

# RAVENOL Truck MTF-50

Полностью синтетическое



## 1 литр

Артикул:

**1221106-001**

Артикул:

1221106-001-01-999



## 4 литра

Артикул:

**1221106-004**

Артикул:

1221106-004-01-999



## 10 литров

Артикул:

**1221106-010**



## 20 литров

Артикул:

**1221106-020**

Артикул:

1221106-020-01-999



## 60 литров

Артикул:

**1221106-060**

Артикул:

1221106-060-01-999



## 208 литров

Артикул:

**1221106-208**

Артикул:

1221106-208-01-999

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	MT-1	
Соответствует требованиям	Arvin Meritor 0-81, Eaton PS-164 Rev. 7, International Harvester TMS-6816, Mack TO-A Plus, ZF FreedomLine, ZF TE-ML 02L	
Плотность при 20°C	857 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	132 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	146	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -26°C	16.900 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-45 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	221 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1a	ASTM D130

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
10 литров	1221106-010-01-999	