

# RAVENOL MOTOGEAR 80W-90 GL-4

**Вязкость: 80W-90**

**Минеральное**



## **1 литр**

Артикул:  
**1250055-001**  
Артикул:  
1250055-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835735217



## **4 литра**

Артикул:  
**1250055-004**



## **20 литров, есовох**

Артикул:  
**1250055-B20**



## **208 литров**

Артикул:  
**1250055-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Плотность при 20°C	879 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	126.9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -26°C	45.600 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	244 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
4 литра	1250055-004-01-999	