

# RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 68

**Вязкость: 68****Минеральное****1 литр**

Артикул:  
**1330706-001**

**5 литров**

Артикул:  
**1330706-005**

**20 литров**

Артикул:  
**1330706-020**  
Артикул:  
1330706-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835758728

**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1330706-B20**

**60 литров**

Артикул:  
**1330706-060**  
Артикул:  
1330706-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835758766

**208 литров**

Артикул:  
**1330706-208**  
Артикул:  
1330706-208-01-999

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump	
Соответствует спецификациям	DIN 51506 VC, DIN 51524-2	
Плотность при 20°C	866 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	68 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	106	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	256 °C	DIN EN ISO 2592

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1330706-005-01-999	