

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 150

Вязкость: 150

Минеральное



20 литров

Артикул:

1330708-020

Артикул:

1330708-020-01-999



20 литров, еcobox

Артикул:

1330708-B20



60 литров

Артикул:

1330708-060

Артикул:

1330708-060-01-999



208 литров

Артикул:

1330708-208

Артикул:

1330708-208-01-999

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump	
Соответствует спецификациям	DIN 51506 VC, DIN 51524-2	
Плотность при 20°C	886 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	150 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	95	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Кислотное число, TAN	0.4 mgKOH/g	ASTM D664
Сульфатная зольность	0.06 %wt.	DIN 51575