

# RAVENOL Getriebeoel CLP 220

**Вязкость: 220****Минеральное****1 литр**Артикул:  
**1332109-001****5 литров**Артикул:  
**1332209-005****5 литров**Артикул:  
**1332109-005****20 литров**Артикул:  
**1332109-020**  
Артикул:  
1332109-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835761728**20 литров, esobox**Артикул:  
**1332109-B20****60 литров**Артикул:  
**1332209-060****60 литров**Артикул:  
**1332109-060****208 литров**Артикул:  
**1332109-208**  
Артикул:  
1332109-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835761780



**208 литров**

Артикул:  
**1332209-208**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1332109-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-3	
Подходит для	Cincinnati Milacron	
Плотность при 20°C	888 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	18.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	207.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	98	DIN ISO 2909
Температура застывания	-9 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	252 °C	DIN EN ISO 2592

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1332109-001-06-999	
5 литров	1332209-005-01-999	
5 литров	1332109-005-01-999	
20 литров	1332209-020-01-000	4014835704725
60 литров	1332209-060-01-999	
60 литров	1332109-060-01-999	
208 литров	1332109-208-01-000	4014835643383 2200000048493
208 литров	1332209-208-01-999	