

# RAVENOL Getriebeoel PAO CLP 320

**Вязкость: 320**

*Полностью синтетическое*



## **20 литров**

Артикул:  
**1332210-020**  
Артикул:  
1332210-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835762329



## **60 литров**

Артикул:  
**1332210-060**



## **208 литров**

Артикул:  
**1332210-208**



## **1 000 литров**

Артикул:  
**1332210-700**

## Характеристики

| Наименование                          | Значение   | Аудит           |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| Соответствует требованиям             | AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200<br>Oxidation Tubes, U.S. Steel 224 |                 |
| Соответствует спецификациям           | DIN 51517-3  |                 |
| Подходит для                          | Cincinnati Milacron  |                 |
| Плотность при 20°C                    | 857.2 g/cm <sup>3</sup>  | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Светло-желтого   | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 43.1 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 327.3 mm <sup>2</sup> /s   | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 189  | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания                | -54 °C   | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 244 °C   | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1b   | ASTM D130       |
| Тест на медную полосу при 150°C       | 1a   | ASTM D130       |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код     |
|------------|--------------------|---------------|
| 20 литров  | 1332210-020-01-000 | 4014835704824 |
| 60 литров  | 1332210-060-01-999 |               |
| 208 литров | 1332210-208-01-999 |               |