

# RAVENOL Marinefett

Синтетическое



**1 кг**

Артикул:

**1340128-001**

Артикул:

1340128-001-03-000

Штрих-код:

4014835851092



**15 кг**

Артикул:

**1340128-015**



**80 г**

Артикул:

**1340128-080**

Артикул:

1340128-080-04-015

Штрих-код:

4014835833098



**100 г**

Артикул:

**1340128-100**

Артикул:

1340128-100-04-999

Штрих-код:

4014835847484



**400 г**

Артикул:

**1340128-400**

Артикул:

1340128-400-04-999

Штрих-код:

4014835831698

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DIN 51502 KP2K-30, ISO I6743-9: ISO-L-XCCFB2	
Цвет	Желто-зелёный	визуальный
Загуститель	Кальциевое мыло	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Классификация продуктов	KP2K-30	DIN 51502
Рабочая температура	-30 / +120 °C	DIN 51825
Рабочая температура (кратковременно)	130 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 циклов	265-295	ISO 2137
Тест защиты от коррозии, камера влажности	0	DIN 51802
Температура каплепадения	150 °C	DIN ISO 2176
Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч	1	DIN 51811
Водонепроницаемость (3 часа/90°C)	0-90 °C	DIN 51807-1
VKA Нагрузка сваривания	2600 - 2800 N	DIN 51350-4
Вязкость, кинематическая, при 40°C	900 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1

## Аналоги OEM

### Honda

087989070, 08739B06100HE

### Polaris

2871322, 2871423, 502538

### Suzuki

9900025350000

### Yamalube

ACCGREAS10CT, ACCGREASCT14, ACCGREAS14CT