

# RAVENOL *Feinmechanik-Öl*

Минеральное



## 1 литр

Артикул:  
**1350360-001**  
Артикул:  
1350360-001-01-000  
Штрих-код:  
4014835170117



## 5 литров

Артикул:  
**1350360-005**



## 10 литров

Артикул:  
**1350360-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1350360-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1350360-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1350360-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1350360-208**



## 100 мл

Артикул:  
**1350360-100**  
Артикул:  
1350360-100-05-050  
Штрих-код:  
4014835170056

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Плотность при 20°C	834 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светлый	визуальный
Вязкость при 100°C	6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	32.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	135	DIN ISO 2909
Температура застывания	-18 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	190 °C	DIN EN ISO 2592

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1350360-001-01-999	
10 литров	1350360-010-01-999	
20 литров	1350360-020-01-999	
60 литров	1350360-060-01-999	
208 литров	1350360-208-01-999	
100 мл	1350360-100-05-000	